

Osmoseur compact 800 GPD

Purification haute performance avec membrane RO 0,0001 µm, affichage TDS en temps réel et **reminéralisation alcaline**.



3 028 L/jour 800 GPD	0,0001 µm Membrane RO
Ratio 4:1 4 L purs / 1 L rejeté	TDS en direct Lecture PPM
Sans prise secteur Fonctionnement sur batterie	Reminéralisation Minéraux alcalins

UNE EAU PURE ET ÉQUILIBRÉE, À LA DEMANDE

Installé discrètement sous l'évier, ce système produit de l'eau purifiée sans réservoir de stockage. La filtration associe un préfiltre PPC, une membrane d'osmose inverse haute précision et un post-filtre charbon actif + minéraux alcalins. L'afficheur intégré indique le TDS et l'état des filtres.

1 • PPC 5 µm • env. 12 mois Sédiments + charbon actif	2 • OSMOSE INVERSE 0,0001 µm • env. 24 mois Membrane 800 GPD	3 • CHARBON + MINÉRAUX 5 µm • env. 12 mois Finition + reminéralisation
--	---	---

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité	800 GPD / env. 3 028 L/jour
Filtration	3 étapes
Membrane RO	0,0001 µm
Ratio eau pure / rejet	4:1
Affichage	TDS (PPM) + état des filtres
Alimentation	Batterie - aucune prise secteur
Dimensions	360 × 127 × 497 mm
Installation	Sous évier, murale ou pose libre
Robinet	Chromé dédié, inclus
Fonctions	Autonettoyage, filtres à rotation rapide

INSTALLATION & ÉQUIPEMENT



Installation compacte
Sans réservoir



Format gain de place
360 × 127 × 497 mm

Inclus : unité RO, 3 cartouches, robinet dédié, raccords, tuyaux, raccord de vidange et accessoires de montage.

REMINÉRALISATION ALCALINE : après la filtration RO, le post-filtre réintroduit notamment calcium, magnésium, sodium et potassium pour une eau au goût plus équilibré.