

OSMOSEUR INVERSE 600 GPD - REMINÉRALISATION ALCALINE

Système sous évier sans réservoir • Eau purifiée à la demande • Double affichage TDS



PURETÉ + MINÉRAUX : LE MEILLEUR DES DEUX MONDES

La membrane d'osmose inverse filtre l'eau jusqu'à 0,0001 micron. L'étape finale de REMINÉRALISATION ALCALINE réintroduit ensuite du calcium, du magnésium et des oligo-éléments afin d'améliorer l'équilibre minéral et le goût de l'eau.

600 GPD	2 270 L/JOUR	2:1
Débit nominal	Capacité théorique	Eau pure / rejet

REMINÉRALISATION Ca + Mg + oligo-éléments	DOUBLE TDS Entrée + sortie	110 / 220 V Compatible 110-240 V AC	SANS RÉSERVOIR Gain de place
---	--------------------------------------	---	--

REMINÉRALISATION ALCALINE

Après la filtration RO, le post-filtre TC-A restitue des minéraux alcalins naturels. Il réintroduit notamment calcium, magnésium et oligo-éléments, tout en utilisant du charbon actif de coque de noix de coco pour affiner le goût.

RESTORE YOUR REVERSE OSMOSIS WATER TO THE NATURAL MINERAL WATER

✓ PREMIUM COCONUT SHELL CARBON

As pristine water, our focus is on quality—because the water that passes through our filter is the water you drink. That's why we source premium NSF / ANSI 42 Certified Carbon from Saitama, Japan, and incorporate naturally mined alkaline minerals from fossil deposits across Asia. Unlike synthetic mineral spheres, our minerals are carefully selected for unmatched purity and authenticity in every drop.

✓ ALKALINE MINERALS FROM FOSSIL DEPOSITS

Naturally formed over thousands—or even millions—of years, these minerals originate in geological layers containing the ancient remnants of organisms. As organic material breaks down and interacts with surrounding rock, it creates deposits rich in beneficial minerals like calcium, magnesium, and other trace elements—imparting a rich taste and supporting a healthy lifestyle. Because they're sourced from genuine geological formations, rather than industrially synthesized, these alkaline minerals offer a purer, more authentic source of post-remineralization—just as Mother Nature intended.

FILTRATION & ENTRETIEN

PPC - 6 mois : sédiments + charbon actif.
RO - 24 mois : membrane 0,0001 µm.
TC-A - 12 mois : charbon actif + reminéralisation alcaline.

Cartouches à remplacement rapide par rotation, avec indicateurs de durée de vie sur la façade.

FAST & EASY FILTER REPLACEMENT
Enjoy Uninterrupted Flow of Purified Water

	PPC	TC-A	RO
Service Life	6 Months	12 Months	24 Months
Alternative	450-500 Gal	900-1000 Gal	1800-2000 Gal

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Technologie	Osmose inverse, sans réservoir	Capacité	600 GPD 2 270 litres/jour*
Membrane RO	0,0001 micron	Reminéralisation	Alcaline : calcium, magnésium, oligo-éléments
Ratio eau pure / rejet	2:1	Affichage	Double TDS entrée / sortie (mg/L)
Alimentation	110 / 220 V - entrée adaptateur 110-240 V AC	Consommation annoncée Hydrion	48 W
Filtres	PPC + RO + TC-A alcalin	Dimensions	48 × 21 × 47 cm
Poids emballé	15 kg	Robinet	Nickel brossé inclus
Garantie	1 an		

* 600 GPD correspond à environ 2 271 litres par 24 h (gallon US), valeur nominale théorique. Le débit réel dépend notamment de la pression, de la température et de la qualité de l'eau d'alimentation. Données produit et visuels : fabricant/distributeur Hydrion ; compatibilité d'alimentation 110-240 V AC recoupée avec les spécifications du fabricant Eastcooler pour la plateforme 600 GPD.